

## SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER

### SKF 5 GN 1/1 PLUS

eigengekühlt, für bis zu 5 GN-Behälter 1/1-65

oder 5 GN-Bleche / -Roste 1/1 oder EN-Bleche 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 433000102

NordCap  
PROFESSIONELL KÜHLEN



#### Beschreibung

- für EN 600 x 400 mm oder GN 1/1-65, Einschub quer
- Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen, Schockfrostern, Auftauen, Niedertemperaturgären, Warmhalten, Gären und Gärunterbrechen (Gärfunktion erfordert das Sonderzubehör Feuchtigkeitsgenerator)
- 1 x Volltür, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- elektronische Steuerung
- Touch-Screen, Multi-Timer, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Soft-Chilling, Dauerbetriebs-Funktion, Lagerfunktion am Ende des Zyklus, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme, USB-Port zum Herunterladen von HACCP-Daten
- kerntemperatur- oder zeitgesteuerte Abkühlprogramme, Programmspeicherplätze für eigene Programme, Programme für Niedertemperaturgären / Auftauen / Gären / Gärunterbrechen / Warmhalten
- Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschinenfach unten

#### Hinweis:

Bauseitiger Trinkwasseranschluss erforderlich (1 Stk. 1"-Wasserschlauch im Lieferumfang enthalten).

#### Serienzubehör

- 1 x 3-Punkt-Kerntemperaturfühler, beheizt
- 4 x Füße, höhenverstellbar

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen



Aufnahme (wahlweise): 5 x GN 1/1-65

bis zu 10 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm (mit Sonderzubehör)

Bruttogewicht: 136 kg

Nettogewicht: 122 kg

Temperaturbereich: Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 %

RF,Schockfrost: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Einbringtemperatur: bis +90 °C,tot +90 °C,up to +90 °C

Arbeitstemperatur: 85 bis -40 °C

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 750

Tiefe außen: 863

Höhe außen: 954

Breite innen: 646

Tiefe innen: 422

Höhe innen: 406

Tiefe bei geöffn. Tür: 1505

Breite Verpackung: 800

Tiefe Verpackung: 890

Höhe Verpackung: 1124

### **Technik**

Kältemittel: R-452A

Kälteleistung: 1570 W | -10 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: Kühlen: 1,28 kW / Garen: 1,47 kW | 230 V | 1N | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Leistung: 23 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.)

18 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrost / max. 240 min.)

