

KÜHLTISCH (2 ABTEILE)

CLM 650 2-7001

steckerfertig, 2 Türen

Korpushöhe: 650 mm, Tiefe: 700 mm

Artikel-Nr.: 402721094

ALPENINOX

by NordCap®

A



Beschreibung

- für GN 1/1
- sockelfähig, bedingt einbaufähig (durch Frontbe- und -entlüftung), unterbaufähig
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 2 x Volltür, CNS, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleiste
- abgerundete Ecken, Luftleitbleche (innen, unter der Decke)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, intelligentes "Airflow"-System, HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion, 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- eingeschäumter Verdampfer

Hinweis:

Auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückbar. Auch mit Maschinenfach auf der rechten Seite (MFR) lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

Serienzubehör

- 1 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil
- 1 x Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil
- 2 x Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: CLM 650 2-7001

Art: Tischkühlschrank, Hochleistungskühlschrank



Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzindex: 18,12

Energieverbrauch: 400 kWh/annum

Nettoinhalt: 164 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402721094

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Abstell- und Lagerfläche: 2 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert

Bruttoinhalt: 265 l

Nettoinhalt: 164 l

Bruttogewicht: 105 kg

Nettogewicht: 90 kg

Temperaturbereich: -2 bis 10 °C

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 40 - 85 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1245

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 800

Höhe mit Arbeitsplatte: 850

Höhe mit Arbeitsplatte und Aufkantung: 950

Tiefe bei geöffn. Tür: 1098

Breite Verpackung: 1401

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 965

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 358 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 50 g

Anschlusswert Elektro: 0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Schutzart: IP21 - Tropfwassergeschützt

Geräuschpegel: 48 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch: 400 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 18,12