

COOL-LINE-Schnellkühler/ Schockfroster

Außenmaße:

Breite: 440 mm
Tiefe: 600 mm
Höhe: 640 mm

Innenmaße:

Breite: 336 mm
Tiefe: 367 mm
Höhe: 246 mm

Tiefe bei geöffn. Tür: 1003 mm

Temp.-Bereich:

bei 38 °C UT und 60 % RF: Schnellkühlen
bei +90 bis +3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF: Schockfrostern

bei +90 bis -18 °C

Kältemittel: R-452A

Anschlusswert: 480 W / 230 V

Schnellkühler / Schockfroster, eigengekühlt
(Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Kombigerät: Schockfrostern von +90 °C auf -18 °C
oder Schnellkühlen von +90 °C auf +3 °C

außen und innen CNS 1.4301 (Monostruktur)

Kapazität Schnellkühlen (+90°C auf +3°C): 6 kg
Ware / Zyklus

Kapazität Schockfrostern (+90°C auf -18°C): 4 kg
Ware / Zyklus

Die Schnellkühlung beginnt unmittelbar nach dem
Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte.

Energiesparisolierung

Tür, Türanschlag links, Rahmenheizung, leicht
wechselbare Magnetdichtung(en)

Intuitive Steuerung mit 2,4 Zoll-Display,
akustische Signale bei Start und Ende des Zyklus,

Warnsignale bei Fehlfunktion

Innenraum mit abgerundeten Kanten für eine
leichte Reinigung

Gestell mit Auflageschienen zur Aufnahme von GN
2/3 Blechen / Rosten

serienmäßig mit Kerntemperaturfühler

Hersteller: NordCap

Typ: SKF 2/3 GN ENTRY