


PANORAMA-KÜHLVITRINE PV 350 R LED

mit 1 Drehgestell mit 6 runden, fixierten Glastablets (Ø 430 mm), davon 1 mit Spiegel

Artikel-Nr.: 45523502



Beschreibung

- Thermoverglasung, 4-seitig
- 1 x Glastür, Griff mit Chrom-Finish, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung, werkzeuffrei wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar
- Luftleitbleche
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (über Regler programmierbar), automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull bedarf es einer Spezialverglasung. Auch mit Linksanschlag ab Werk gegen Aufpreis lieferbar. Auch als Tiefkühlmodell auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

Serienzubehör

- 1 x Drehgestell
- 4 x Rollen, 2 davon feststellbar
- 6 x Glastablet, rund, fixiert, unteres mit Spiegel, Ø in mm: 430

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: PV 350 R LED

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 40

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen



Informationen

Artikelnummer: 45523502

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Aluminium, lackiert, silber

Verkleidung innen: Kunststoff, lichtgrau

Ausstellfläche: 0,42 m²

Bruttoinhalt: 350 l

Bruttogewicht: 166 kg

Nettogewicht: 141 kg

Temperaturbereich: -1 bis 5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 75 %

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 594

Tiefe außen: 654

Höhe außen: 1804

Tiefe bei geöffn. Tür: 1243

Breite Verpackung: 770

Tiefe Verpackung: 770

Höhe Verpackung: 2080

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllmenge: 100 g

Anschlusswert Elektro: 0,44 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 11,23 kWh/24h

Energieverbrauch: 1809 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 40

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

