

DIGITALER ELEKTRO-KOMBI-OFEN

MKF 611 C TS

für bis zu 6 GN-Bleche / -Roste 1/1, mit Touchscreen

Artikel-Nr.: 490110034



Beschreibung

- Digitaler Elektro Kompakt-Kombi-Ofen (Umluft) mit Direktdampfsystem HUMILOGIC™
- Innenraum aus einem Stück gefertigt, patentiertes Luftgehäusesystem AIRFLOWLOGIC™
- Patentiertes Trocknungssystem DRYLOGIC™
- innenbelüftete Tür mit LED-Beleuchtung, Scharnier für Türöffenstellung bei 60°, 90°, 120°, 180°
- Dampfauslass auf der Rückseite der Backkammer
- Türanschlag rechts, werksseitig gegen Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben)
- Energiesparisolierung
- TOUCH SCREEN Steuerung 7", 10 programmierbare Garphasen, Einschalt-Timer mit einer Startzeitverzögerung von bis zu 24h, 500 Programmspeicherplätze für Rezepte (40 vorgespeicherte Rezepte), Steuerung mit 42 Sprachen, Schnellwahl der am häufigsten verwendeten Rezepte
- Direktdampfsystem mit automatischer Regelung in 10 Stufen
- Software zur Feuchtigkeitsregulierung
- Vorheiz- Warmhalte- und Abkühlfunktion
- USB-Anschluss zum Austausch von HACCP-Daten und Rezepten
- Kondenswasserschale mit integriertem Ablauf in der Tür
- automatisches Reinigungssystem MKWT
- serienmäßig mit Multipunkt-Kerntemperaturfühler MKSCMU/B
- serienmäßig mit integriertem Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 6 GN-Blechen / -Rosten 1/1, Abstand der Auflageschienen in mm: 68

Hinweis:

Der Direktwasseranschluss (3/4 ") befindet sich an der Rückseite des Gerätes. Dieser Wasseranschluss ist nicht erforderlich, wenn der zugehörige Wassertank und das Pumpenkit genutzt werden (Sonderzubehör). Wir empfehlen dringend die Nutzung eines Wasserenthärterers.



Serienzubehör

- 1 x Auflagegestell, zur Aufnahme von bis zu 6 GN-Blechen / -Rosten 1/1
- 1 x Multipunkt-Kerntemperaturfühler

Informationen

Artikelnummer: 490110034

Aufstellungsart: Tischgerät

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: CNS 1.4301, Monostruktur

Selbstreinigungssystem: Serie

Abstell- und Lagerfläche: 6 x GN 1/1 - 65

Bruttogewicht: 80 kg

Nettogewicht: 71 kg

Arbeitstemperatur: 30 bis 270 °C

Produktionsschritt: Zubereiten

Abmessungen (mm)

Breite außen: 500

Tiefe außen: 930

Höhe außen: 700

Breite Verpackung: 570

Tiefe Verpackung: 980

Höhe Verpackung: 870

Technik

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 7,80 kW | 400 V | 3N | 50 Hz

Schutzart: IPX5 - strahlwassergeschützt

Steuerung: elektronische Steuerung