

KÜHLTISCH (2 ABTEILE)**GKTM 2-460-2T**

steckerfertig, 2 Türen, für GN 1/1

Tiefe: 630 mm, Korpushöhe: 460 mm

Artikel-Nr.: 47480446021

**Beschreibung**

- Kühltsch mit Umluftkühlung für bis zu 5 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil
- korrosionsbeständiger Mittelverdampfer
- außen und innen CNS 1.4301
- sockelfähig
- 2 Türen mit ergonomischer Griffleiste, Nutzhöhe im Abteil: 360 mm, werkzeutfrei wechselbare Magnetdichtung(en)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 50 mm
- elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- Luftfeuchtigkeit regelbar
- automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
- wartungsfreundlich komplett herausziehbares Kälteaggregat, rechts verbaut
- gerundete fugenfreie Innenwanne mit Tauwasserrinne (innen / außen: 28 / 32 mm)
- serienmäßig je Türabteil mit 2 Tragrosthaltern, CNS und mit 1 GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530
- höhenverstellbare runde CNS-FüÙe, 150 mm (von 125 bis 175 mm regulierbar)

Hinweis:

Grundausstattung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung individuell angepasst werden.

Serienzubehör

- 2 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
- 2 x Tragrosthalter, CNS, je Türabteil
- 4 x FüÙe, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: GKTM 2-460-2T

Art: Tischkühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzindex: 77,40

Nettoinhalt: 113 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 47480446021

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 140 l

Nettoinhalt: 113 l

Bruttogewicht: 85 kg

Nettogewicht: 75 kg

Temperaturbereich: -2 bis 8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1200

Tiefe außen: 630

Höhe außen: 610

Breite innen: 660

Tiefe innen: 530

Höhe innen: 360

Tiefe bei geöffn. Tür: 1000

Breite Ausschnitt: 810

Tiefe Ausschnitt: 510

Breite Verpackung: 1260

Tiefe Verpackung: 680

Höhe Verpackung: 730

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 276 W | -10 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 47 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzindex: 77,40