

# WANDKÜHLREGAL

## ONYX SV 700-1475 937 M2

Artikel-Nr.: 454700147509372



### Beschreibung

- kanalisierbar
- Ausstattung ohne Seitenteile, Sonderzubehör
- Fronthöhe in mm: 460
- PVC-Stoßleiste
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Kanalisiert mit Modell ONYX SV M1, M2 oder dem TK-Regal ONYX-BT.

Innenraum in den RAL-Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) lieferbar.  
Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar. Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Auf Anfrage auch in Tiefe 850 mm erhältlich.

NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter [www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf](http://www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf)

### Serienzubehör

- 1 x Bodenauslage
- 1 x PVC-Rammschutz
- 1 x Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40
- 1 x Regalboden, T in mm: 300
- 1 x Regalboden, T in mm: 350
- 1 x Regalboden, T in mm: 400



### **Energieeffizienz\***

Lieferant: NordCap

Modell: ONYX SV 700-1475 937 M2

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 24,87 kWh/24h

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 454700147509372

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau

Verkleidung innen: plastifiziertes Stahlblech, weiß

Ausstellfläche: 1,20 m<sup>2</sup>

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,97 m<sup>2</sup>

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Regalboden, T in mm: 300, höhen- / neigungsverstellbar

1 x Regalboden, T in mm: 350, höhen- / neigungsverstellbar

1 x Regalboden, T in mm: 400, höhen- / neigungsverstellbar

1 x Bodenauslage, T in mm: 485

Bruttogewicht: 300 kg

Nettogewicht: 240 kg

Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 937

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 1475

## **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 1702 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 150 g

Anschlusswert Elektro: 0,89 kW | 230 V | 1N | 50 Hz

Geräuschpegel: 52 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 24,87 kWh/24h