

WANDKÜHLREGAL**ALASKA 100 SLIM ENERGY OM**

4 verstellbare Etagen und Bodenauslage,

Seitenpaneele mit Aluminiumprofil

Artikel-Nr.: 41863510100-1



NordCap
PROFESSIONELL KÜHLEN

**Beschreibung**

- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Hauptschalter
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:

Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des Gerätes. Maß-Änderungen durch Zubehöre sind möglich, Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen. Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. Ein bauseitiger Tauwasserablauf ist zwingend erforderlich. RAL-Farbtöne sind (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarktplanung.pdf.

Serienzubehör

- 1 x Bodenauslage
- 1 x PVC-Rammschutz, frontseitig
- 1 x Preisschiene, je Regalboden
- 4 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12
- 4 x Regalboden

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen



* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 41863510100-1

Anschlussart: zentralgekühlt

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: plastifiziertes Stahlblech, weiß, Aluminium-Profile

Verkleidung innen: plastifiziertes Stahlblech, weiß

Ausstellfläche: 1,35 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,05 m²

Abstell- und Lagerfläche: 4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 295

1 x Bodenauslage, T in mm: 335

Bruttoinhalt: 343 l

Bruttogewicht: 182 kg

Nettogewicht: 173 kg

Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 960

Tiefe außen: 635

Höhe außen: 1950

Breite innen: 896

Höhe innen: 1165

Breite Verpackung: 1200

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 2200

Technik

Kältemittel: Expansionsventil R-452A vorinstalliert

Kälteleistung: 1307 W | -10 °C (VT)

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen



Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

