


## COOL-LINE SPEISEEISVITRINE ISETTA 7 TP STD

statische Kühlung, eckige Verglasung, gekühltes Reservefach

Artikel-Nr.: 4530230007001



### Beschreibung

- Sicherheitsglasaufbau, eckig
- gerade Plexiglasklappe (bedienseitig)
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240 oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)

### Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

### Serienzubehör

- 1 x Rammschutz, Kunststoff, umlaufend

### Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG  
Thalendorststraße 15  
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0  
Email: [produktsicherheit@nordcap.de](mailto:produktsicherheit@nordcap.de)  
<https://www.nordcap.de/>



Herstellerinformationen:

ISA SpA  
Via Madonna di Campagna

Telefon: +39 075 80171

Kontakt: <https://www.isaitaly.com/de/kontakt/>

### **Energieeffizienz\***

Lieferant: ISA

Modell: ISETTA 7 TP STD

EPREL-Registrierungsnummer: 576699

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 19,40

Energieverbrauch: 9,40 kWh/24h

Energieverbrauch: 2665 kWh/annum

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 4530230007001

GTIN: 4063377142922

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: weiß

Verkleidung innen: plastifiziertes Stahlblech, weiß

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 60

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,42 m<sup>2</sup>

Aufnahme (wahlweise): 11 x 4,75 l Eisschale, B x T x H in mm: 260 x 165 x 170

7 + 7 x 5,00 l Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Reservefach, mit Tür und abgerundeter Griffmulde, nicht gesondert regelbar, nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet

Bruttogewicht: 130 kg

Nettogewicht: 102 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 70 % RF

Reservefach bis zu -16 °C

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1354

Tiefe außen: 800

Höhe außen: 1176

Breite Verpackung: 1440

Tiefe Verpackung: 850

Höhe Verpackung: 1140

### **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 455 W | -38 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,46 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: ca. 56 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 9,40 kWh/24h

Energieverbrauch: 2665 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 19,40