

KÜHL- / TIEFKÜHLKOMBINATION

KTK 702-2 COMFORT

für GN 2/1, mit 1 Kühl- und 1 Tiefkühlabteil

Artikel-Nr.: 402729661

ALPENINOX

by NordCap®



Beschreibung

- für GN 2/1
- 2 x Volltür, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- 2 x elektronische Steuerung, getrennt regelbar
- HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- automatische Abtauung (elektrisch), Tauwasserschale mit elektrischer Abtauung für unteres Abteil am Geräteboden, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach oben, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- Verdampfer, pro Abteil, beschichtet

Serienzubehör

- 1 x Schienenaufnahmesystem
- 3 x Auflageschienen (2 Stk.)
- 3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
- 4 x Füße, CNS, justierbar

Informationen

Artikelnummer: 402729661

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 670 l

Nettoinhalt: 415 l

Bruttogewicht: 158 kg

Nettogewicht: 112 kg

Temperaturbereich: oberer Bereich: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

unterer Bereich: -15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)



relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 90 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 710

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2010

Breite innen: 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 711 | 711

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 740

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2190

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 581 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 140 g

Anschlusswert Elektro: 0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: 2 x elektronische Steuerung, getrennt regelbar

Energieverbrauch: 3357 kWh/annum