

RÜCKSTELLPROBENSCHRANK

RGS 308

steckerfertig, statische Kühlung, Volltür, mit 10 x Edelstahlsystemblech und 280 x

Probendose

Artikel-Nr.: 4055308000



Beschreibung

- für verschließbare Rückstellproben-Dosen
- Frontbelüftung
- 1 x Volltür, selbstschließend, Offenstellung bei 115°, durchgehende Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetsichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (innen)
- LCD-Touch-Display, Steuerung und Kontrolle per App möglich, Super-Frost-Funktion, Türalarm
- automatische Abtauung, Tauwasserschale

Serienzubehör

- 1 x Anschlusskabel, Länge in mm: 200
- 2 x Edelstahlsystemblech, für 20 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 412 x 301 x 46
- 2 x FüÙe, vorn, justierbar
- 2 x Rollen, hinten
- 280 x Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60
- 8 x Edelstahlsystemblech, für 30 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 412 x 451 x 46

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: RGS 308

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 100

Energieverbrauch: 0,56 kWh/24h

Energieverbrauch: 208 kWh/annum

Nettoinhalt: 161 l

Klimaklasse: SN-T (+10 bis +43 °C)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4055308000

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Kunststoff, weiß

Abstell- und Lagerfläche: 10 x Edelstahlsystembleche

Nettoinhalt: 161 l

Bruttogewicht: 52.2 kg

Nettogewicht: 48.6 kg

Temperaturbereich: -28 bis -15 °C

Klimaklasse: SN-T (+10 bis +43 °C)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600

Tiefe außen: 675

Höhe außen: 1255

Breite innen: 425

Tiefe innen: 460

Höhe innen: 670

Tiefe bei geöffn. Tür: 1220

Breite Verpackung: 615

Tiefe Verpackung: 767

Höhe Verpackung: 1329

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 35 g

Anschlusswert Elektro: 0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 1,3 A

Geräuschpegel: 38 dB

Steuerung: elektronische Steuerung (innen)

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 0,56 kWh/24h

Energieverbrauch: 208 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 100