

# COOL-LINE TIEFKÜHLSCHRANK TKU 600

für GN 2/1, steckerfertig, Umluftkühlung

Artikel-Nr.: 451560300

**NordCap®**  
COOL-LINE GREEN



## Beschreibung

- für GN 2/1
- 15 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 75
- 1 x Volltür, selbstschließend, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Hauptschalter, LED-Display
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Verdampfer, korrosionsbeständig
- Inverter-Kompressor

## Serienzubehör

- 1 x Bodenrost
- 3 x GN-Tragrost 2/1
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 75 bis 90

## Energieeffizienz\*

Lieferant: NordCap

Modell: TKU 600

EPREL-Registrierungsnummer: 1948545

Art: vertikaler Kühlschrank

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 32,0

Energieverbrauch: 3,03 kWh/24h

Energieverbrauch: 1105 kWh/annum

Nettoinhalt: 410 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)



Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 451560300

GTIN: 4063377178846

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Edelstahl 1.4372, Rückwand: verzinkter Stahl

Verkleidung innen: Edelstahl 1.4372

Isolierung: Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 80

Abstell- und Lagerfläche: 15 x Auflagerippen, in die Seitenwände integriert,

Abstand in mm: 75

1 x Bodenrost

Bruttoinhalt: 546 l

Nettoinhalt: 410 l

Bruttogewicht: 122 kg

Nettogewicht: 109 kg

Temperaturbereich: -22 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 700

Tiefe außen: 850

Höhe außen: 2045

Breite innen: 534

Tiefe innen: 685

Höhe innen: 1485

Tiefe bei geöffn. Tür: 1475

Breite Verpackung: 720

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2110

### **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 485 W | -29 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 80 g

Anschlusswert Elektro: 0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 0,58 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 1,22

Geräuschpegel: ca. 47 dB

Steuerung: elektronische Steuerung (in der Frontblende)

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 3,03 kWh/24h

Energieverbrauch: 1105 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 32,0