

EINBAUKÜHLWANNE UKW 4-1-Z

zentralgekühlt, für 4 x GN 1/1

Artikel-Nr.: 484253821



Beschreibung

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- unterbaufähig, zum Einhängen (Einhängerand)
- tiefgezogene Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, für Möbelfront-Montage abnehmbar (2 m Leitung), Drehzahlregler (über Display regelbar)
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Maschinenfach untergebaut, Luftleitbleche kipp- / aushängbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar

Hinweis:

Innenwanne herausnehmbar, für die Verwendung von GN-Schalen oder -Blechen sowie Flaschen oder Crusheis. Außer bei Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind zusätzliche Stege (Sonderzubehör) zwingend erforderlich.

Serienzubehör

- 4 x GN-Einlegeboden 1/1, höhenverstellbar

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: UKW 4-1-Z

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 60,80

Energieverbrauch: 3,88 kWh/24h

Energieverbrauch: 1416 kWh/annum

Nettoinhalt: 126 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484253821

GTIN: 4063377143585

Anschlussart: zentralgekühlt

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 0,70 m²

Nettoinhalt: 126 l

Bruttogewicht: 130 kg

Nettogewicht: 115 kg

Temperaturbereich: -1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 80 - 85 %

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1375

Tiefe außen: 660

Höhe außen: 390

Breite innen: 1305

Tiefe innen: 535

Höhe innen: 175

Breite Ausschnitt: 1385

Tiefe Ausschnitt: 665

Breite Unterbau: 1385

Tiefe Unterbau: 665

Breite Verpackung: 1600

Tiefe Verpackung: 900

Höhe Verpackung: 780

Technik

Kältemittel: Expansionsventil R-134a vorinstalliert

Kälteleistung: 590 W | -6 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,01 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 3,88 kWh/24h

Energieverbrauch: 1416 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 60,80

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren