

UMLUFT-GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK TKU 702-Z PREMIUM

für GN 2/1, zentralgekühlt

Artikel-Nr.: 402728649

ALPENINOX

by NordCap®



Beschreibung

- für GN 2/1
- sockelfähig
- hocheffizienter Lüfter
- 1 x Volltür, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Innenbehälter, Luftleitbleche
- Crio-Tech-Displaysteuerung
- HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion, intelligentes "Airflow"-System
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)
- Verdampfer, Leitungen ins Installationsfach geführt

Serienzubehör

- 3 x Auflageschienen (2 Stk.)
- 3 x GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650
- 4 x Füße, CNS, justierbar
- 4 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 44

Informationen

Artikelnummer: 402728649

Anschlussart: zentralgekühlt

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 44



Bruttoinhalt: 670 l

Nettoinhalt: 503 l

Bruttogewicht: 126 kg

Nettogewicht: 102 kg

Temperaturbereich: -15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 710

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2050

Breite innen: 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1544

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 740

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2190

Technik

Kältemittel: Expansionsventil R-452A vorinstalliert

Kälteleistung: 971 W | -20 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Schutzart: IPX5 - strahlwassergeschützt

Steuerung: Crio-Tech-Displaysteuerung