

GESCHIRRSPÜLMASCHINE ZLA3WG

mit Spülmittel- und Klarspülmitteldosierung, Wasserenthärter, Laugenpumpe und atmosphärischem Boiler

Artikel-Nr.: 406400237



Beschreibung

- Einschub Höhe in mm: 330
- einwandig
- doppelwandige Tür
- atmosphärischer Boiler, austauschbare Polypropylen-Spülarms / -Düsen
- CNS-Innenwanne / -Waschtank, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Kontrollsystem, Anschlusskasten zentral an der Geräterückseite, Anschlusskabel
- automatisches Selbstreinigungsprogramm, Softstartprogramm zum Schutz empfindlicher Materialien (Glas, Porzellan etc.)
- PVC-Wasserzuleitung, Kalt- / Warmwasseranschluss
- Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar

Hinweis:

Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/

Serienzubehör

- 1 x Besteckbehälter, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150
- 1 x Tellerkorb, Kunststoff, gelb, bis zu 18 Teller oder 27 Untertassen, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)



Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>
Herstellerinformationen:

ZANUSSI PROFESSIONAL
Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.zanussiprofessional.com/contact-us/>

Markeninhaber:
Aktiebolaget Electrolux
105 45 Stockholm, SE
Marken-Registrierungsnummer: 005863717

Informationen

Artikelnummer: 406400237
GTIN: 4063377152822
Spülprogramme (Anzahl | Dauer in Sek.): 2 | 120 / 180
Verkleidung außen: CNS 1.4301, Rückwand aus Stahlblech, komplett geschlossen
Verkleidung innen: CNS 1.4301
Spülmitteldosierung: Serie
Klarspülmitteldosierung: Serie
Wasserenthärter: Serie
Fehlerdiagnosesystem: Serie
Selbstreinigungssystem: Serie
Drucksteigerungspumpe: Serie
Laugenpumpe: Serie
Boilerinhalt: 5,80 l
Tankinhalt: 33,00 l
Theoretische Leistung Körbe/h: 30
Theoretische Leistung Teller/h: 540
Nachspülzyklus: 80 bis 90 °C
Wasserzulauf: bis max. 50 °C
Bruttogewicht: 64 kg

Nettogewicht: 54 kg

Temperaturbereich Spülung: 55 bis 65 °C

Produktionsschritt: Reinigen

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600

Tiefe außen: 648

Höhe außen: 840

Breite innen: 500

Tiefe innen: 500

Höhe innen: 330

Tiefe bei geöffn. Klappe: 980

Breite Verpackung: 590

Tiefe Verpackung: 690

Höhe Verpackung: 920

Technik

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 5,40 kW | 400 V | 3N | 50 Hz

Anschlusswert Boilerheizung: 4,50 kW

Wasserhärte: ab 5 °dH

Wasserdruck: 0,5 bis 7 bar

Wasserverbrauch / Zyklus: 3,00 l

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt

Geräuschpegel: ca. 70 dB

Steuerung: elektronische Steuerung