


GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK TKU 440 G-LED

mit Umluftkühlung, Glastür und beleuchtetem Werbe-Display

Artikel-Nr.: 435225001







Beschreibung

- Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen Türrahmen, Displayumrandung und Maschinenblende in schwarz,
 Seiten aus beschichtetem Stahlblech in weiß
- innen weiß
- beleuchtetes Werbe-Display
- Isolierglastür, Türanschlag rechts, nur werkseitig wechselbar
- Schloss, robuster Metall-Griff, wechselbare Magnetdichtung
- sparsame <u>LED</u>-Innenbeleuchtung ohne Wärmeentwicklung, beleuchtetes Werbe-Display, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, außen in der Frontblende
- Energiesparisolierung, 50 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,
- serienmäßig mit 5 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 550 x 470
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 2 feststehende Rollen (35 mm) hinten

Serienzubehör

- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Rollen, hinten, feststehend
- 5 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 550 x 470

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: TKU 440 G-LED Energieeffizienzklasse: D Energieeffizienzindex: 49,9

Energieverbrauch: 11,00 kWh/24h Energieverbrauch: 4015 kWh/annum

Nettoinhalt: 412 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)



* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 435225001 Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Seiten aus Stahlblech, beschichtet, weiß, Türrahmen,

Displayumrandung und Maschinenblende in schwarz

Verkleidung innen: weiß

Bruttoinhalt: 515 l Nettoinhalt: 412 l Bruttogewicht: 155 kg

Nettogewicht: 150 kg

Temperaturbereich: -24 bis -12 °C bei 32 °C UT und 50 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 680 Tiefe außen: 720 Höhe außen: 2020 Breite innen: 560 Tiefe innen: 580 Höhe innen: 1270

Breite Verpackung: 720 Tiefe Verpackung: 770 Höhe Verpackung: 2150

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllemenge: 95 g

Anschlusswert Elektro: 0,85 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 53 dB

Steuerung: mechanisch, innen verbaut, stufenlos einstellbar, digitale

Temperaturanzeige in der Bedienblende

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 11,00 kWh/24h Energieverbrauch: 4015 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 49,9