

**HUCKEPACK-TIEFKÜHLAGGREGAT****FAL-003-SLIM**

für Zellen bis 3,5 m<sup>3</sup> Kühlvolumen

Artikel-Nr.: 4391020081

**Beschreibung**

- für Tiefkühlzellen
- , Türkontaktschalter, Rahmenheizung
- Zellenbeleuchtung, 5 Meter Kabel
- Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Steuerungen für: Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung, Alarm, Schnittstelle RS 485 zum Anschluss an Drucker oder Netzwerk
- automatische Abtauung (Heißgas), Tauwasserschale

Hinweis:

Mittels Umrüstkit auch als Stopferaggregat verwendbar. Das Tiefkühlaggregat ist auch mit beschichtetem Verdampfer auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

**Informationen**

Artikelnummer: 4391020081

Anschlussart: steckerfertig

Verkleidung außen: Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung

Verkleidung innen: Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung

Bruttogewicht: 59 kg

Nettogewicht: 46 kg

Temperaturbereich: -20 bis -15 °C bei 32 °C UT und 55 % RF

Produktionsschritt: Lagern



**Abmessungen (mm)**

Breite außen: 330

Tiefe außen: 796

Höhe außen: 714

Breite Verpackung: 872

Tiefe Verpackung: 482

Höhe Verpackung: 892

**Technik**

Kältemittel: R-452A

Kälteleistung: 664 W | -20 °C (VT)

Kühlvolumen: 3.5 m<sup>3</sup>

Anschlusswert Elektro: 0,69 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung