

## UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK GKO 700 ECO

zentralgekühlt, für GN 2/1, Auflagerippen in die Seitenwände integriert, ohne E-Ventil

Artikel-Nr.: 4748615075

NordCap  
PROFESSIONELL KÜHLEN



### Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, zentralgekühlt
- verdampferfreier Innenraum für GN 2/1
- außen und innen CNS 1.4301
- Auflagerippen in die Seitenwände integriert, 24 pro Seitenwand, 55 mm Abstand
- sockelbaufähig
- selbstschließende Tür, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, wechselbar mittels Umbaukit, Schloss, werkzeugfrei wechselbare 7-Kammer Dichtung
- LED-Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 85 mm
- Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, Ecomodus, akustischer und optischer Alarmfunktion und HACCP-Kontrollfunktion
- bedarfsgerechte intelligente Abtauung mit elektrischer Tauwasserverdunstung
- klappbare Frontblende für leichte Reinigung und Servicezwecke
- serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, CNS, B x T in mm: 650 x 530
- höhenverstellbare runde CNS-Füße, 150 mm

### Serienzubehör

- 3 x GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 650 x 530
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar

### Informationen

Artikelnummer: 4748615075

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen



Bruttoinhalt: 562 l

Nettoinhalt: 490 l

Bruttogewicht: 130 kg

Nettogewicht: 117 kg

Temperaturbereich: -2 bis 8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 700

Tiefe außen: 830

Höhe außen: 2080

Breite innen: 510

Tiefe innen: 660

Höhe innen: 1480

Tiefe bei geöffn. Tür: 1472

Breite Verpackung: 760

Tiefe Verpackung: 860

Höhe Verpackung: 2220

### **Technik**

Kältemittel: ohne Expansionsventil

Kälteleistung: 294 W | -10 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

---

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

